


## HN4020 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	40 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	47 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Width, outer ring
$C_r$	36.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	95.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	12.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	2.800 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{gr}$	3.750 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	61 g	Вес

#### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

#### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

#### Дополнительная информация

IR32X40X20-XL	Используемые внутренние кольца IR
LR35X40X20,5	Используемые внутренние кольца LR



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция