

**BK0609-B-L271** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны, BK, по DIN 618/ISO 3245

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271/определяется заказчиком)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	6 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	10 mm	Наружный диаметр
C	9 mm	Ширина наружного кольца
C_r	2.850 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	2.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	320 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	21.900 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	36.500 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	30.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,6 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски
C_{tmin}	7,4 mm	Мин. ширина до торца наружного штампованного кольца



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

GR6X10X2 Манжетное уплотнение

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция