

**BK1512**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны, BK, по DIN 618/ISO 3245

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	15 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	21 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	7.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	9.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.170 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	9.800 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_G$	16.300 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	12.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	13 g	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
$C_{tmin}$	9,3 mm	Мин. ширина до торца наружного штампованного кольца



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

SD15X21X3	Манжетное уплотнение
G15X21X3	Манжетное уплотнение 2
LR12X15X12,5	Используемые внутренние кольца LR
IR12X15X12,5-XL	Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция