


**VK3026-L271** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны, ВК, по DIN 618/ ISO 3245

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271/ определяется заказчиком)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	30 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	37 mm	Наружный диаметр
C	26 mm	Ширина наружного кольца
C_r	28.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	54.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	7.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_{G \text{ Grease}}$	5.200 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	8.600 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	6.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	58 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
$C_{t \ min}$	23,3 mm	Мин. ширина до торца наружного штампованного кольца



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD30X37X4	Манжетное уплотнение
G30X37X4	Манжетное уплотнение 2
LR25X30X26,5	Используемые внутренние кольца LR
IR25X30X26,5-XL	Используемые внутренние кольца IR

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция