
**BK2018-RS** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны

Игольчатый роликоподшипник BK..-RS с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны, контактное уплотнение с одной стороны

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271/определяется заказчиком)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	без
Уплотнение	RS	Контактное уплотнение с одной стороны

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	26 mm	Наружный диаметр
C	18 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	12.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	20.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	2.550 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	7.600 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_G$	7.600 1/min	Предельная частота вращения
$m$	24 g	Вес

## Габаритные размеры





$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
$C_{t min}$	15,3 mm	Мин. ширина до торца наружного штампованного кольца



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнение с одной стороны
-  Компактная конструкция