
**BK2518-RS**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны

Игольчатый роликоподшипник BK..-RS с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны, контактное уплотнение с одной стороны

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271/определяется заказчиком)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	без
Уплотнение	RS	Контактное уплотнение с одной стороны

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	32 mm	Наружный диаметр
C	18 mm	Ширина наружного кольца
C_r	15.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	24.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	3.200 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	6.100 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	6.100 1/min	Предельная частота вращения
m	34 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
$C_{t min}$	15,3 mm	Мин. ширина до торца наружного штампованного кольца



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

LR20X25X20,5

Используемые внутренние кольца LR

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция