
**BK1414-RS** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны

Игольчатый роликоподшипник BK..-RS с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны, контактное уплотнение с одной стороны

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Coating	Without	без
Уплотнение	RS	Контактное уплотнение с одной стороны

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	14 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	20 mm	Наружный диаметр
C	14 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	7.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	8.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.030 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	10.500 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_G$	10.500 1/min	Предельная частота вращения
$m$	13 g	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
$C_{tmin}$	11,3 mm	Мин. ширина до торца наружного штампованного кольца

## Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция