
**BK1514-RS** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны

Игольчатый роликоподшипник BK..-RS с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны, контактное уплотнение с одной стороны

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Coating	Without	без
Уплотнение	RS	Контактное уплотнение с одной стороны

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	15 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	21 mm	Наружный диаметр
C	14 mm	Ширина наружного кольца
C_r	7.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	9.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.210 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	9.900 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	9.900 1/min	Предельная частота вращения
m	13,9 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
C_{tmin}	11,3 mm	Мин. ширина до торца наружного штампованного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция