


**BK2016-AS1** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны, BK..-AS1, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	26 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Ширина наружного кольца
C_r	12.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	20.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.550 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	7.600 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	12.700 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	9.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	22,3 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
C_{tmin}	13,3 mm	Мин. ширина до торца наружного штампованного кольца



Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD20X26X4	Манжетное уплотнение
G20X26X4	Манжетное уплотнение 2
LR17X20X16,5	Используемые внутренние кольца LR
IR17X20X16,5-XL	Используемые внутренние кольца IR