

**NA4904-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	37 mm	Наружный диаметр
B	17 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	23.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	25.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	4.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	16.900 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	9.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	77,76 g	Вес

## Габаритные размеры

F	25 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,8 mm	Осевое перемещение



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция