



NA4922-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	40 mm	Ширина
C _r	149.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	290.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	48.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	3.700 1/min	Limiting speed
n _{gr}	2.330 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,081 kg	Вес

Габаритные размеры

F	125 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осевое перемещение




Диапазон температур


T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция