


**NKI45/25** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKI, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|---------------------------|
| Cage | Standard | Стандарт |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Coating | Without | без |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 45 mm | Диаметр отверстия |
| D | 62 mm | Наружный диаметр |
| B | 25 mm | Ширина |
| C _r | 38.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 74.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 10.400 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 9.200 1/min | Limiting speed |
| n _{gr} | 5.300 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 227,33 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 50 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r _{min} | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 1,5 mm | Осевое перемещение |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция