



NKI55/25-F-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKI..-F-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	F	Стальной сепаратор, массивный
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
D	72 mm	Наружный диаметр
B	25 mm	Ширина
C _r	47.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	90.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	15.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	7.700 1/min	Limiting speed
n _{gr}	4.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	270,3 g	Вес

Габаритные размеры

F	60 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,5 mm	Осевое перемещение



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция