




NA4824-XL-C3 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA48.-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	120 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	30 mm	Ширина
C _r	112.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	239.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	39.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	3.600 1/min	Limiting speed
n _{gr}	2.070 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	1,16 kg	Вес

Габаритные размеры

F	130 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,8 mm	Осевое перемещение



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция