



## NA4826-XL-3S [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA48.-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Lubrication hole	With	
Coating	Without	без
Lubricant	Without	без
Assorted bearings	3S	3 bearings sorted together

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	130 mm	Диаметр отверстия
D	165 mm	Наружный диаметр
B	35 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	134.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	310.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	49.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	3.250 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	1.930 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	1,781 kg	Вес



### Габаритные размеры

F	145 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция