

**NA4836-XL-C4**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA48.-
XL, однорядный, с внутренним кольцом,
наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	180 mm	Диаметр отверстия
D	225 mm	Наружный диаметр
B	45 mm	Ширина
C _r	219.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	550.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	81.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.420 1/min	Limiting speed
n _{gr}	1.490 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	4,141 kg	Вес

Габаритные размеры

F	195 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,5 mm	Осевое перемещение



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция