

**NA4902-XL-C3**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Coating	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	15 mm	Диаметр отверстия
D	28 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	12.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	13.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	2.470 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	21.100 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	11.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	35,38 g	Вес

## Габаритные размеры

F	20 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция