

**NA4904-XL-C4**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	37 mm	Наружный диаметр
B	17 mm	Ширина
C _r	23.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	25.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	4.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	16.900 1/min	Limiting speed
n _{gr}	9.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	78 g	Вес

Габаритные размеры

F	25 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,8 mm	Осевое перемещение




Диапазон температур


T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция