

**NA4911-XL-C3** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
D	80 mm	Наружный диаметр
B	25 mm	Ширина
C _r	65.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	100.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	17.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	7.200 1/min	Limiting speed
n _{gr}	4.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	405,75 g	Вес

Габаритные размеры

F	63 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,5 mm	Осевое перемещение



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция