



NA4912-XL-C3 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|
| Cage | Standard | Стандарт |
| Радиальный зазор | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Coating | Without | без |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 60 mm | Диаметр отверстия |
| D | 85 mm | Наружный диаметр |
| B | 25 mm | Ширина |
| C _r | 68.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 108.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 19.100 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 6.700 1/min | Limiting speed |
| n _{gr} | 3.700 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 425,58 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 68 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r _{min} | 1 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 1,5 mm | Осевое перемещение |



Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция