




NA4913-XL-C4 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
D	90 mm	Наружный диаметр
B	25 mm	Ширина
C _r	69.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	112.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	19.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	6.300 1/min	Limiting speed
n _{gr}	3.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,465 kg	Вес

Габаритные размеры

F	72 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,5 mm	Осевое перемещение



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция