




## NA4913-XL-C4 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
D	90 mm	Наружный диаметр
B	25 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	69.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	112.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	19.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	6.300 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	3.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,465 kg	Вес

#### Габаритные размеры

F	72 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,5 mm	Осевое перемещение



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция