



NA4920-XL-C2 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	100 mm	Диаметр отверстия
D	140 mm	Наружный диаметр
B	40 mm	Ширина
C _r	144.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	270.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	46.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	4.000 1/min	Limiting speed
n _{gr}	2.550 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1,925 kg	Вес

Габаритные размеры

F	115 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осевое перемещение



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция