

**NA6903-XL-C3**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|
| Cage | Standard | Стандарт |
| Радиальный зазор | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Coating | Without | без |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| d | 17 mm | Диаметр отверстия |
| D | 30 mm | Наружный диаметр |
| B | 23 mm | Ширина |
| C _r | 21.100 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 29.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 5.200 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 20.000 1/min | Limiting speed |
| n _{gr} | 9.800 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 69,62 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 22 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r _{min} | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 1 mm | Осовое перемещение |



Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция