


**NKI10/20-OS-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKI, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|---------------------------|
| Cage | Standard | Стандарт |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Tolerance class | PN | Нормальный (PN) |
| Lubrication hole | Without | без |
| Coating | Without | без |
| Lubricant | Without | без |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| d | 10 mm | Диаметр отверстия |
| D | 22 mm | Наружный диаметр |
| B | 20 mm | Ширина |
| C _r | 14.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 15.600 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 2.750 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 24.600 1/min | Limiting speed |
| n _{gr} | 16.100 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 37,15 g | Вес |



Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 14 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r _{min} | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 0,5 mm | Осевое перемещение |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция