



## NKI15/20-XL-C4 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKI, легкая серия

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	15 mm	Диаметр отверстия
D	27 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	18.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	23.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	4.200 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	21.600 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	12.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	49,25 g	Вес

#### Габаритные размеры

F	19 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция