




NKI35/20-TV-XL-C2 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKI, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D	50 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C _r	33.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	56.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	10.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	11.400 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,121 kg	Вес

Габаритные размеры

F	40 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция