



NKI45/35-TV-XL-C3 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKI, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|
| Cage | TV | Пластмассовый сепаратор из PA66 |
| Радиальный зазор | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Coating | Without | без |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 45 mm | Диаметр отверстия |
| D | 62 mm | Наружный диаметр |
| B | 35 mm | Ширина |
| C _r | 67.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 132.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 24.300 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 9.200 1/min | Limiting speed |
| n _{gr} | 4.950 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 307 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 50 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r _{min} | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 2 mm | Осовое перемещение |

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция