





## NKI45/35-TV-XL-C3 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKI, легкая серия

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Coating	Without	без

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	35 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	67.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	132.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	24.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	9.200 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	4.950 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	307 g	Вес

#### Габаритные размеры

F	50 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осовое перемещение



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция