



NA6918-ZW-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|---------------------------|
| Cage | Standard | Стандарт |
| Cage feature | Standard | Стандарт |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Special features | Standard | Стандарт |
| Number of rows | ZW | Double-row design |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 90 mm | Диаметр отверстия |
| D | 125 mm | Наружный диаметр |
| B | 63 mm | Ширина |
| C _r | 195.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 425.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 76.000 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 4.400 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 2.550 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 2,405 kg | Вес |





Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 105 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r _{min} | 1,1 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 1 mm | Осевое перемещение |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция