**NA6908-ZW-S3-XL-C4**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69...-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта



Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	40 mm	Ширина
C _r	60.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	116.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	15.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	9.200 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	5.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,428 kg	Вес

Габаритные размеры

F	48 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение






Диапазон температур


T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	300 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция