

**NA6915-ZW-H-S3-XL-C4**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-H-S3-XL-R200-250, двухрядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

## Техническая информация

## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	H	Hardened surface
Радиальный зазор	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Special features	S3	Stabilized for operating temperatures up to + 300 ° C
Number of rows	ZW	Double-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
D	105 mm	Наружный диаметр
B	54 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	118.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	275.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	40.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	5.400 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	3.150 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1,4 kg	Вес





### Габаритные размеры

F	85 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	300 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция