
**NK29/20-TV-XL**

Nadellager

Nadellager NK, leichte Reihe

X-life

Teknik bilgiler



Ваш текущий вариант продукта

Fett	Ohne	
Käfig	TV	Kunststoffkäfig aus PA66
Käfig	Norm	
Toleranzklasse	PN	Normal

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	29 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	38 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
C_r	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	39.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	7.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	15.300 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	8.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,049 kg	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G29X38X4 Манжетное уплотнение

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция