

**NK5/10-TV-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	5 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	10 mm	Наружный диаметр
C	10 mm	Ширина наружного кольца
C_r	2.650 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	1.920 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	39.000 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	55.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3,1 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,15 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	---------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

GR5X10X2 Манжетное уплотнение

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция