


**NK8/16-TV-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	8 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	15 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Ширина наружного кольца
C_r	5.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	5.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	990 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	32.500 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	36.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	11,7 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G8X15X3	Манжетное уплотнение
SD8X15X3	Манжетное уплотнение 2

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция