


NK12/12-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| Lubricant | Without | без |
| Cage | Standard | Стандарт |
| Cage feature | Standard | Стандарт |
| Tolerance class | PN | Normal |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------|--------------|---|
| F_w | 12 mm | Прилегающая внутренняя окружность |
| D | 19 mm | Наружный диаметр |
| C | 12 mm | Ширина наружного кольца |
| C_r | 7.200 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 7.100 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 1.310 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 26.500 1/min | Предельная частота вращения |
| n_{gr} | 22.400 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 11,68 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|-----------|--------|-----------------------------|
| r_{min} | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
|-----------|--------|-----------------------------|



Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

| | |
|-----------|------------------------|
| G12X19X3 | Манжетное уплотнение |
| SD12X19X3 | Манжетное уплотнение 2 |

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция