



## NK14/16-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	14 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	22 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	11.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	11.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	2.140 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	24.600 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	18.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	20,42 g	Вес

#### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

G14X22X3	Манжетное уплотнение
SD14X22X3	Манжетное уплотнение 2

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция