




NK16/20-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	16 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	24 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
C_r	16.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	18.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	3.350 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	23.200 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	15.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	27,4 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G16X24X3	Манжетное уплотнение
SD16X24X3	Манжетное уплотнение 2

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция