

**NK18/16-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	18 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	26 mm	Наружный диаметр
$C$	16 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	14.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	16.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	3.050 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	22.100 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	14.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	0,025 kg	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

G18X26X4	Манжетное уплотнение
SD18X26X4	Манжетное уплотнение 2

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция