

**NK18/20-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	18 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	26 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
C_r	17.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	22.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	3.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	22.100 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	14.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	31,36 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G18X26X4	Манжетное уплотнение
SD18X26X4	Манжетное уплотнение 2

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция