



NK28/30-XL [↗](#)

Needle roller bearing

Needle roller bearings NK, light series

X-life

Техническая информация



Your current product variant

Lubricant	Without	
Cage	Standard	
Cage feature	Standard	
Tolerance class	PN	Normal

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	28 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	37 mm	Наружный диаметр
C	30 mm	Ширина наружного кольца
C_r	37.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	57.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	10.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	15.800 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	9.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	78,45 g	Weight

Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------








Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G28X37X4 Манжетное уплотнение

Characteristics

-  Radial load
-  Grease Lubrication
-  Oil Lubrication
-  Not sealed
-  Small design envelope