



NK37/30-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	37 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	47 mm	Наружный диаметр
C	30 mm	Ширина наружного кольца
C_r	42.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	73.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	13.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	12.300 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	7.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	113 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G37X47X4	Манжетное уплотнение
SD37X47X4	Манжетное уплотнение 2

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция