

**NK68/25-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	68 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	82 mm	Наружный диаметр
C	25 mm	Ширина наружного кольца
C_r	49.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	89.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	15.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	6.800 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	4.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	237,9 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция