



## NK70/35-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	70 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	85 mm	Наружный диаметр
$C$	35 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	71.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	144.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	27.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	6.600 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	4.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	382,15 g	Вес

#### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------




### Диапазон температур


$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция