

**NK73/25-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	73 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	90 mm	Наружный диаметр
$C$	25 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	60.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	100.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	17.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	6.300 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	4.150 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	0,303 kg	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	------	-----------------------------



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

  $F_r$  Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция