




NKS37 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKS, однорядный, без внутреннего кольца, наружное кольцо с 2 бортами

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	37 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	52 mm	Наружный диаметр
C	22 mm	Ширина наружного кольца
C_r	36.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	50.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	7.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	11.700 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	7.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,127 kg	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция