


**NKS50** **Игольчатый роликоподшипник**

Игольчатый роликоподшипник NKS, однорядный, без внутреннего кольца, наружное кольцо с 2 бортами

**Техническая информация****Ваш текущий вариант продукта**

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

**Основные размеры и рабочие характеристики**

$F_w$	50 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	65 mm	Наружный диаметр
C	22 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	42.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	67.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	9.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	8.900 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	5.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	0,161 kg	Вес

**Габаритные размеры**

$r_{min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	------	-----------------------------

**Диапазон температур**

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция