

**NKS30-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKS,  
тяжелая серия

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	30 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	45 mm	Наружный диаметр
C	22 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	36.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	40.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	7.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	14.000 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	8.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	0,108 kg	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция