


**NK10/12-TV-XL-L271** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник НК, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271/определяется заказчиком)
Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	10 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	17 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Ширина наружного кольца
C_r	5.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	5.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	940 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	29.500 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	29.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	10,29 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G10X17X3	Манжетное уплотнение
SD10X17X3	Манжетное уплотнение 2

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция