

**NK25/20-XL-2S**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	33 mm	Наружный диаметр
$C$	20 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	21.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	30.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	5.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	17.800 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	10.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	41,32 g	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

G25X33X4	Манжетное уплотнение
SD25X33X4	Манжетное уплотнение 2

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция